



für Schaltgeräteanschluss
Cu-ETP nach DIN EN13600 galv. Sn
wärmebeständig bis +125°C

for circuit breakers
material: Cu-ETP, e-plate Sn
heat resistant up to +125°C

Querschnitt (in mm ²)	Flanschloch für Bolzen	Abmessungen (in mm)						VE in St.	Gewicht kg/100 St.	Bestell-Nr.
		dimensions (mm)								
wire size	stud size	d1	l1	b	l2	d2	d3	pack qty.	weight	part no.
35	M 6	8,5	33,0	15,0	17,0	6,5	12,0	25	1,760	106840
35	M 8	8,5	35,0	15,0	17,0	8,5	12,0	25	2,160	106841
50	M 6	10,0	37,0	15,0	19,0	6,5	14,0	25	2,690	106842
50	M 8	10,0	39,0	17,0	19,0	8,5	14,0	25	2,790	106844
50	M 10	10,0	41,0	17,0	19,0	10,5	14,0	25	2,990	106846
70	M 6	12,0	41,0	17,0	21,0	6,5	16,4	25	3,970	106848
70	M 8	12,0	43,0	17,0	21,0	8,5	16,4	25	4,040	106850
70	M 10	12,0	45,0	17,0	21,0	10,5	16,4	25	4,360	106852
70	M 12	12,0	46,0	19,0	21,0	13,0	16,4	25	4,440	106854
95	M 6	13,5	43,0	19,0	23,0	6,5	17,8	10	4,600	106856
95	M 8	13,5	45,0	19,0	23,0	8,5	17,8	10	4,800	106858
95	M 10	13,5	47,0	19,0	23,0	10,5	17,8	10	5,000	106860
95	M 12	13,5	48,0	19,0	23,0	13,0	17,8	10	5,200	106862
120	M 6	15,0	49,0	20,0	26,0	6,5	19,4	10	6,200	106864
120	M 8	15,0	51,0	20,0	26,0	8,5	19,4	10	6,800	106866
120	M 10	15,0	53,0	20,0	26,0	10,5	19,4	10	6,400	106868
120	M 12	15,0	54,0	20,0	26,0	13,0	19,4	10	6,900	106870
150	M 6	16,5	52,0	20,0	29,0	6,5	20,8	10	6,800	106872
150	M 8	16,5	54,0	20,0	29,0	8,5	20,8	10	7,100	106874
150	M 10	16,5	56,0	20,0	29,0	10,5	20,8	10	7,400	106876
150	M 12	16,5	57,0	20,0	29,0	13,0	20,8	10	7,400	106878
185	M 8	19,0	58,0	26,0	30,0	8,5	23,8	10	10,200	106879
185	M 10	19,0	60,0	26,0	30,0	10,5	23,8	10	10,500	106880
185	M 12	19,0	60,0	26,0	30,0	13,0	23,8	10	10,800	106882
185	M 16	19,0	64,0	26,0	30,0	17,0	23,8	10	9,650	106884
240	M 8	21,0	63,0	30,0	35,0	8,5	25,8	10	12,500	106885
240	M 10	21,0	65,0	30,0	35,0	10,5	25,8	10	12,700	106886
240	M 12	21,0	65,0	30,0	35,0	13,0	25,8	10	13,500	106888
240	M 16	21,0	69,0	30,0	35,0	17,0	25,8	10	13,300	106890
300	M 10	24,0	76,0	30,0	42,0	10,5	29,8	10	19,500	106892
300	M 12	24,0	79,0	30,0	42,0	13,0	29,8	10	21,400	106894
300	M 16	24,0	81,0	30,0	42,0	17,0	29,8	10	22,000	106896