



HELUTOP® Easy

Gewindelose Kabelverschraubung für einfache, werkzeuglose und schnelle Montage mit patentiertem Feder/ Einrastsystem.

Die Vorteile:

- kein Montagewerkzeug
- keine Gewindebohrung notwendig
- keine Kontermuttern notwendig
- gleicher Klemmbereich wie HELUTOP® HT-Serie
- VDE-Zulassung nach DIN EN 62444
- Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fixiert
- auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere schwer erreichbar ist „easy“ zu montieren
- die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde
- der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten
- großer Wanddickenbereich: 0,5-4,0mm
- einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand

Material

PA 6, V2 nach UL 94
Formdichtung: Chloropren-Kautschuk (CR)

Hinweise

Maßangaben Bohrloch $\varnothing = +/- 0,1$

Technische Daten

Schutzart: IP66 / IP68 - 5 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +100°C
Temperaturbereich kurzzeitig: -30°C bis +150°C

Artikel-Nr. hellgrau RAL 7035	Artikel-Nr. dunkelgrau RAL 7001	Artikel-Nr. schwarz RAL 9005	ØBohrloch / Metr.	Kabel-Ø von / bis mm	Schlüssel- weite mm	VPE Stück
908054	908060	908062	16,3 / M16	5,0 - 10,0	22	50
908055	908061	908063	20,3 / M20	6,0 - 12,0	24	50
908368	908383	908385	25,3 / M25	11,0 - 17,0	29	25
908369	908384	908386	32,3 / M32	15,0 - 21,0	36	25