

Steuerleitung JZ 500 12Gx 1,5 nummerierte Adern (Cu Zahl 173,0)

Artikel-Nr.: 10103H



Technische Daten	Aufbau	Eigenschaften
Spezial-PVC-Schlauchleitung in Anlehnung an DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51	Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrhtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5	Weitgehend lbestndig, l-/chemische Bestndigkeit
Temperaturbereich bewegt -15°C bis +80°C	Aderisolation aus Spezial-PVC	Bestndigkeit
nicht bewegt -40°C bis +80°C	Mischungstyp Z 7225	undquot;Technische Informationenundquot;
Nennspannung U0/U 300/500 V	Aderkennzeichnung siehe nach DIN VDE 0293	bedingt
Prfspannung 4000 V	schwarze Adern mit fortlaufendem weiem	schleppkettenfhig
Durchschlagspannung min. 8000 V	Ziffernaufdruck (auf Anfrage	bedingt fr Torsion
Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km	in anderen Farben lieferbar)	geeignet
Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs 	Schutzleiter GN-GE, ab 3 Adern	Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei
nicht bewegt 4x Leitungs 	in der Auenlage	und frei von lackbenetzungsstrenden Substanzen
Strahlenbestndigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad)	Adern mit optimalen Schlaglngen	Prfungen
	in Lagen verseilt	PVC selbstverlschend und flammwidrig
	Auenmantel aus Spezial-PVC	nach DIN VDE 0482-332-1-2 /
	Mischungstyp TM2	DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
	nach DIN VDE 0207-363-4-1/DIN EN 50363-4-1	
	Mantelfarbe: grau (RAL 7001)	
	mit Metermarkierung	

Aderanzahl:	12 x
Querschnitt:	1,5 mm²
Abschirmung:	ungeschirmt