



Lampentest- Modul LTM-E16 250VAC/DC 1A (VE 5)

Artikel-Nr.: 110 280

LTM-E16

Das Lampentest-Modul vereint mehrere Funktionen in einem Baustein (Einzel- bzw. Sammelmeldungen und Lampentest). An den Eingängen (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13) werden die ankommenden Störmeldungen aufgelegt. An den Ausgängen (2, 4, 6, 8, 10, 12, 14) werden die Meldelampen angeschlossen. Liegt eine Meldung an einem Eingang an, leuchtet die dazugehörige Meldelampe auf. Gleichzeitig wird ein Signal an den Ausgang SA übertragen. Wird ein Signal an den Eingang SE angelegt leuchten alle Meldelampen auf, ohne dass ein Signal an den Ausgang SA übertragen wird. Bitte nicht für 230V Leuchtdioden verwenden! (Kondensatornetzteile)

- für 7 Lampen
- Ausgang für Sammelmeldung
- Eingang für Lampentest
- Anschluss mit Schraubklemmen

Eingang / Spannung 250 V AC/DC
 Eingang / Sperrspannung 1000 V
 Eingang / Sperrstrom 30 μ A bei 75 °C
 Eingang / Durchlassstrom 1 A
 Summenstrom durch alle Dioden gmax. 3,5 A
 Abmessungen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 100 g
 Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +55 °C
 Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
 Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Lampentest-Modul