



## MFRk-E12 230VAC/24VAC/DC MF-Zeitrelais/ 6 Funktionen 2 W

Artikel-Nr.: 110 3104 4122 30

MFRk-E12, 230 V AC / 24 V AC/DC, 0,15-800 s  
 Multifunktions-Zeitrelais mit eingebauten Kodierschaltern zur Funktionseinstellung. Zeiteinstellung erfolgt über ein lineares Potentiometer an einer Relativskala.

Vier einstellbare Zeitbereiche je Gerät 0,15 bis 800 s / 0,1 min bis 10 h

Sechs Funktionen einstellbar

1. Einschaltverzögert
2. Einschaltwischend
3. Rückfallverzögert
4. Ausschaltwischend
5. Blinkend Pause beginnend
6. Blinkend Impuls beginnend

Betriebsspannung 230 V AC / 24 V AC/DC

Ausgang / Kontakt 2 Wechsler

Ausgang / Kontaktwerkstoff AgNi

Ausgang / Schaltspannung 250 V

Ausgang / Dauerstrom 4 A

Ausgang / Schalthäufigkeit 1200 Schaltspiele / h

Mechanische Lebensdauer 1 x 10<sup>7</sup>

Elektrische Lebensdauer 1 x 10<sup>5</sup>

Wiederbereitschaftszeit größer gleich 250 ms

Anschlussquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>

Anzeige LED grün, rot

Abmessungen B x H x T 22,5 x 75 x 95 mm

Gewicht 150 g

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C

Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Zeitrelais