



KRS-C12 3VHR Schwellwertschalter 24VAC/DC / 3 Wechsler

Artikel-Nr.: 110 434 13

KRS-C12 3VHR

Der Schwellwertschalter ist für eine dreistufige Motorsteuerung entwickelt. Für eine visuelle Überprüfung des Schaltzustandes sind drei LED im Gerät integriert.

Ansteuerung über nur einen Analogeingang

Handbedienebene mit Rückmeldung

integriertes Zeitrelais

3 Wechsler zwangsverriegelt

Anschluss mit Schraubklemmen

Betriebsspannung 24 V AC/DC

Stromaufnahme 24 V AC 60 mA

Stromaufnahme 24 V DC 22 mA

Ausgang / Spannung 250 V AC

Ausgang / Kontakt 3 Wechsler

Ausgang / Kontaktwerkstoff

Ausgang / Dauerstrom 4 A

Ausgang / Schalthäufigkeit 360 Schaltspiele / h

Mechanische Lebensdauer 1 x 10⁷

Elektrische Lebensdauer 1 x 10⁵

Anzeige LED gelb

Abmessungen B x H x T 35 x 69,3 x 60 mm

Gewicht 95 g

Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C

Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C

Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Schwellwertschalter