



Relaismodul RM1-I 24VDC / 16A 1 Schließer (VE 10)

Artikel-Nr.: 110 512 25

Relaismodul für große Lasten und hohe Einschaltströme wie z.B. LED-Beleuchtungssysteme und Lampenlasten zur Potentialtrennung zwischen Logik und Last.

Inrush-Relais für große Lasten und hohe Einschaltströme
Anschluss mit Schraubklemmen
Relaisfassung 2-stöckig
steckbares Relais
mit Beschriftungsfeld, Fassung, Haltebügel und LED-Modul
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme 17 mA
Ausgang / Kontakte 1 Schließer
Ausgang / Kontaktwerkstoff AgSnO2 + W (voreilender Wolframkontakt)
Ausgang / Schaltspannung 250 V AC
Ausgang / Dauerstrom 16 A *
Ausgang / Einschaltstrom 165 A max. 20 ms
800 A max. 200 µs
Ausgang / Schalthäufigkeit 360 Schaltspiele/h
Mechanische Lebensdauer 5 x 106 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer 5x103 Schaltspiele
Anschlussquerschnitt 2 x 2,5 mm2
Anzeige LED rot
Abmessungen (B x H x T) 15,5 x 75 x 65 mm
Gewicht 95 g
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis 55 °C
Lagertemperaturbereich -25 °C bis 70 °C
* Hinweis: Bei Strömen größer 12 A (16 A), müssen die Klemmen 11-21 und 14-24 an der Fassung gebrückt werden, um den Strom auf beide Kontaktpfade zu verteilen.