



Koppelbaustein KRA-M6/21 24VDC, 1 Wechsler, (VE 10)

Artikel-Nr.: 110 615 25

Koppelbausteine dienen der sicheren Potentialtrennung zwischen Logik und Last.

Anschluss mit Schraubklemmen
geschlossene kompakte Baureihe
integrierte Schutzbeschaltung
sichere Trennung
Betriebsspannung 24 V DC
Stromaufnahme 13 mA
Ausgang / Kontakte 1 Wechsler (SPDT)
Ausgang / Kontaktwerkstoff AgSnO₂
Ausgang / Schaltspannung 250 V AC/DC
Ausgang / Dauerstrom 6 A
Ausgang / Einschaltstrom 8 A
Ausgang / Schalthäufigkeit 600 Schaltspiele / h
Ansprechzeit 10 ms
Rückfallzeit 5 ms
Mechanische Lebensdauer 2 x 10⁷ Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer 1 x 10⁵ Schaltspiele
Anschlussquerschnitt 2,5 mm²
Anzeige LED rot
Abmessungen B x H x T 11,2 x 61,3 x 60 mm
Gewicht 45 g
Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +55 °C
Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Koppelbaustein