



Koppelbaustein KRA-M8/21-21 24VAC/DC, 2 Wechsler (VE 10)

Artikel-Nr.: 110 619 13

Koppelbausteine dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last.

Anschluss mit Schraubklemmen
 geschlossene kompakte Baureihe
 integrierte Schutzbeschaltung
 Betriebsspannung 12 V oder 24 V AC/DC
 Stromaufnahme 20 mA
 Ausgang / Kontakte 2 Wechsler (DPDT)
 Ausgang / Kontaktwerkstoff AgPd + 5 µ Au
 Ausgang / Schaltspannung 250 V AC/DC
 Ausgang / Dauerstrom 1,5 A
 Ausgang / Einschaltstrom 2 A
 Ausgang / Schalthäufigkeit 360 Schaltspiele / h
 Ansprechzeit 10 ms
 Rückfallzeit AC 15 ms
 Rückfallzeit DC 5 ms
 Mechanische Lebensdauer 2 x 10⁷ Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer 1 x 10⁵ Schaltspiele
 Anschlussquerschnitt 2,5 mm²
 Anzeige LED rot
 Abmessungen B x H x T 11,2 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 45 g
 Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +55 °C
 Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
 Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Koppelbaustein