Schwellwertschalter KRS-E06 24VAC/DC Schwellwert: 3 VDC mit LED (VE 5)

Artikel-Nr.: 110 655

KRS-E06
Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus.

Anschluss mit Schraubklemmen
Betriebsspannung 24 V AC/DC
Stromaufnahme 24 V AC 80 mA
Stromaufnahme 24 V DC 16 mA
Schwellwertspannung 3,0 V DC
Ausschaltspannung 2,5 V DC
Ausgang / Spannung 250 V AC
Ausgang / Kontakt 1 Wechsler
Ausgang / Kontaktwerkstoff
Ausgang / Dauerstrom 6 A
Ausgang / Schalthäufigkeit 1200 Schaltspiele / h
Mechanische Lebensdauer 1 x 10 7
Elektrische Lebensdauer 1 x 10 5
Anzeige LED gelb
Abmessungen B x H x T 17,5 x 61,3 x 60 mm
Gewicht 70 g
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:	Schwellwertschalter