



Digital-Analog-Wandler KAD-C12 24VAC/DC (VE 1)

Artikel-Nr.: 110 656

KAD-C12

Der Digital-Analog-Wandler ist für die Umsetzung von Kontakten in ein Analogsignal entwickelt worden. Die Eingänge werden in 0,5V Schritten abgebildet. Sie können somit an einer Kleinststeuerung mit einem analogen Eingang (0-10V) angeschlossen und abgebildet werden. Die beschalteten Eingänge werden mittels LED signalisiert. Beispiel: S1 und S4 beschaltet entspricht einer Ausgangsspannung von 4,5V.

Schaltzustandsanzeige über LEDs
Anschluss mit Schraubklemmen
Betriebsspannung 24 V AC/DC
Stromaufnahme 24 V AC 60 mA
Stromaufnahme 24 V DC 50 mA
Eingang / Abtastung 0,5-V-Schritte
Ausgang / Spannung 0 bis 7,5 V DC
Anzeige LED gelb
Abmessungen B x H x T 35 x 69,3 x 60 mm
Gewicht 30 g
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Digital-Analog-Wandler