Sollwertgeber KMA-R-E08 24VAC/DC mit LED / Hand /Auto (VE 5)

Artikel-Nr.: 110 660 01

Der Analogwertgeber dient als Stellgrößengeber für manuelle Stellgrößenvorgabe, z. B. Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den zweistufigen Schalter (Hand, Auto) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen S1 und S2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung undquot;MANUundquot;Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 ... 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung undquot;AUTOundquot; Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.

Sollwertgeber
Handbedienebene mit Rückmeldung
LED Helligkeit proportional zur Stellgröße
Rückspeisegesichert
Eingang / Betriebsspannung 24 V AC/DC -15% ...+ 20%
Eingang / Stromaufnahme AC 24 mA
Eingang / Stromaufnahme DC 10 mA
Eingang / Spannung 0 bis 10 V DC
Ausgang / Spannung 0 bis 10 V DC
Anzeige LED rot, Helligkeit proportional zur Stellgröße
Abmessungen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm
Gewicht 70 g
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:	Analogwertgeber