KRS-E08 HR 24VAC/DC 1 Wechsler (VE 5)

Artikel-Nr.: 110 667

Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus.

Mit Handbedienebene
Anschluss mit Schraubklemmen
Betriebsspannung 24 V AC/DC
Stromaufnahme 24 V AC 80 mA
Stromaufnahme 24 V DC 16 mA
Schwellwertspannung 3,0 V DC
Ausschaltspannung 2,5 V DC
Ausgang / Spannung 250 V AC
Ausgang / Kontakt 1 Wechsler (SPDT)
Ausgang / Kontaktwerkstoff AgNi
Ausgang / Dauerstrom 6 A
Ausgang / Schalthäufigkeit 1200 Schaltspiele / h
Mechanische Lebensdauer 1 x 107 Schaltspiele
Elektrische Lebensdauer 1 x 105 Schaltspiele
Anzeige LED gelb
Abmessungen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm
Gewicht 70 g
Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:	Schwellwertschalter