



KRS-E08 3 24VAC/DC 1 Wechsler (VE 5)

Artikel-Nr.: 110 673

KRS-E08 3

Der Schwellwertschalter dient zur Schaltung von Aggregaten, Pumpen, Ventilatoren, Brenner usw. Sobald die Eingangsspannung die Schaltschwelle erreicht schaltet das Relais ein. Fällt die Eingangsspannung unter die Ausschaltschwelle ab, so schaltet das Relais wieder aus. Das Modul ist für eine zweistufige Steuerung über ein analoges 0 bis 10 V DC Steuersignal vorgesehen.

Steuersignal 0 V DC = Stufe 1 aktiv
 Steuersignal 5 V DC = Keine Stufe aktiv (AUS)
 Steuersignal 10 V DC = Stufe 2 aktiv
 Anschluss mit Schraubklemmen
 Betriebsspannung 24 V AC/DC
 Stromaufnahme 24 V AC 100 mA
 Stromaufnahme 24 V DC 35 mA
 Ausgang / Spannung 250 V AC
 Ausgang / Kontakt 1 Wechsler mit 0-Stellung
 Ausgang / Kontaktwerkstoff
 Ausgang / Dauerstrom 4 A
 Ausgang / Schalthäufigkeit 1200 Schaltspiele / h
 Mechanische Lebensdauer 1 x 10⁷
 Elektrische Lebensdauer 1 x 10⁵
 Anzeige LED gelb, rot
 Abmessungen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm
 Gewicht 70 g
 Betriebstemperaturbereich -10 °C bis +50 °C
 Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
 Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Schwellwertschalter