



## KRZ-E08 HR2 24VAC/DC 1Wechsler für Dreipunkt Motorsteuerung (VE 5)

**Artikel-Nr.:** 110 676 13 27 22

Der Koppelbaustein ist für eine Dreipunkt Motorsteuerung vorgesehen

Relais gegenseitig verriegelt  
 Handbedienebene  
 Anschluss mit Schraubklemmen  
 Betriebsspannung 24 V AC/DC  
 Stromaufnahme 24 V AC/DC 30 mA  
 Ausgang / Kontakte 1 Wechsler (SPDT)  
 Ausgang / Kontaktwerkstoff AgNi  
 Ausgang / Schaltspannung 250 V AC/DC  
 Ausgang / Dauerstrom 4 A  
 Ausgang / Einschaltstrom 6 A  
 Ausgang / Schalthäufigkeit 1200 Schaltspiele / h  
 Ansprechzeit 20 ms  
 Rückfallzeit AC/DC 20 ms  
 Mechanische Lebensdauer 1 x 10<sup>7</sup> Schaltspiele  
 Elektrische Lebensdauer 1 x 10<sup>5</sup> Schaltspiele  
 Anschlussquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Anzeige 2 LED rot  
 Abmessungen B x H x T 22,5 x 61,3 x 60 mm  
 Gewicht 70 g  
 Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +55 °C  
 Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C  
 Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Koppelbaustein