



Koppelbaustein KRA-F10/21-21 24VAC/DC, 2 Wechsler (VE 10)

Artikel-Nr.: 110 702 13

Koppelbausteine dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last.

Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)
 zusätzliche Klemmen für Steckbrücke
 Prüfkontakte für jede Klemme
 Betriebsspannung 24 V AC/DC
 Stromaufnahme ca. 13 mA
 Ausgänge / Kontakt 2 Wechsler (DPDT)
 Ausgang / Kontaktwerkstoff AgPd + 5 µ Au
 Ausgang / Schaltspannung 250 V AC/DC
 Ausgang / Dauerstrom 2 A
 Ausgang / Schalthäufigkeit 300 Schaltspiele / h
 Ansprechzeit ca. 10 ms
 Rückfallzeit ca. 5 ms
 Mechanische Lebensdauer 2 x 10⁷ Schaltspiele
 Elektrische Lebensdauer 1 x 10⁵ Schaltspiele
 Anschlussquerschnitt Volldraht 0,08 mm² - 2,5 mm²
 Litze ohne Aderendhülse 0,08 mm² - 2,5 mm²
 Litze mit Aderendhülse 0,08 mm² - 1,5 mm²
 Anzeige LED grün
 Abmessungen B x H x T 11,2 x 87,5 x 60 mm
 Gewicht 43 g
 Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +55 °C
 Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C
 Schutzart Gehäuse IP20

Anwendung:

Koppelbaustein