



## Koppelbaustein KRA-S-F10/21-21 24VAC/DC, 2 Wechsler (VE 10)

**Artikel-Nr.:** 110 707 13

KRA-S-F10/21-21, 2 Wechsler, 24 V AC/DC

Koppelbausteine dienen der Potentialtrennung zwischen Logik und Last.

Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)

zusätzliche Klemmen für Steckbrücke

Prüfkontakte für jede Klemme

Mit Handbedienebene

Betriebsspannung AC/DC 24 V AC/DC

Stromaufnahme 24 V AC/DC ca. 13 mA

Ausgang / Kontakte 2 Wechsler (DPDT)

Ausgang / Kontaktwerkstoff AgPdAu

Ausgang / Schaltspannung 250 V AC/DC

Ausgang / Dauerstrom 2 A

Ausgang / Schalthäufigkeit 300 Schaltspiele / h

Ansprechzeit ca. 10 ms

Rückfallzeit ca. 5 ms

Mechanische Lebensdauer 2 x 10<sup>7</sup> Schaltspiele

Elektrische Lebensdauer 1 x 10<sup>5</sup> Schaltspiele

Anschlussquerschnitt Volldraht 0,08 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

Litze ohne Aderendhülse 0,08 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

Litze mit Aderendhülse 0,08 mm<sup>2</sup> - 1,5 mm<sup>2</sup>

Anzeige LED grün

Abmessungen B x H x T 11,2 x 87,5 x 60 mm

Gewicht 43 g

Betriebstemperaturbereich -20 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich -25 °C bis +70 °C

Schutzart IP20

Anwendung:

Koppelbaustein