



Analogwertgeber KMA-F8 24VAC/DC 0....10VDC ON/OFF/Auto (VE 10)

Artikel-Nr.: 110 730

Der Analogwertgeber wird für die manuelle Stellgrößeneinstellung verwendet, z. B. für Mischklappen, Ventilstellungen, Temperaturwerte usw. Das Modul kann durch zwei Betriebsarten gesteuert werden, die über den dreistufigen Schalter (ON, OFF, AUTO) auf der Frontseite eingestellt werden. Über die externen Steuerkontaktklemmen B1 und B2 wird die Schalterstellung rückgemeldet. Schalterstellung „ON“; Die Stellgröße kann mit dem frontseitigen Potentiometer eingestellt werden. Das Ausgangssignal 0 bis 10 V steht an der Klemme Y zur Verfügung. Schalterstellung „AUTO“; Die Stellgröße wird ohne Veränderung über die Klemme YR an den Stellgrößenausgang Y durchgeschaltet.

Anschluss mit Federkraftklemmen (Push-In)

Sollwertgeber

Handbedienebene mit Rückmeldung

LED Helligkeit proportional zur Stellgröße

Eingang / Betriebsspannung 24 V AC/DC

Eingang / Stromaufnahme AC 30 mA

Eingang / Stromaufnahme DC 19 mA

Eingang / Spannung 0 bis 10 V DC

Ausgang / Spannung 0 bis 10 V DC

Anzeige LED rot

Abmessungen B x H x T 11,2 x 87,5 x 60 mm

Gewicht 43 g

Betriebstemperaturbereich -5 °C bis +55 °C

Lagertemperaturbereich -20 °C bis +70 °C

Schutzart Gehäuse / Klemmen IP40 / IP20

Anwendung:

Analogwertgeber