



M 32

Kabelverschraubung EPN 250 M 32x1,5 grau Polyamid RAL 7035 (VE 25)

Artikel-Nr.: 16.264

ProteC QuiCk-fit® EPN 250
Kabelverschraubungen für Schnellmontage

Ideale Handhabung für eine blitzschnelle Montage und sichere Fixierung und Führung von Leitungen und Kabeln. Zugelassen nach VDE, UL und CSA. Brandschutzklasse UL 94 V0, Schutzart IP 68 bis 5 bar, mit Vibrationsschutz und integrierter Verdrehssicherung.

Mit unserer neuen Kabelverschraubungsreihe QUICK-FIT haben wir die Anforderungen der Europeanorm EN 50 262 umgesetzt

Typ-A: Kabelverschraubungen für Schnellmontage
Typ-B: Kabelverschraubungen für extreme mechanische Beanspruchungen

Temperaturbereich -30°C / + 100°C
Vibrationsschutz integrierte Verdrehssicherung für vibrationsfeste Montage
Brandklasse V0 nach UL 94
Schutzart IP 68 - 5 bar
Lamellenkonstruktion für optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablem Klemmbereich
Mehrgang-Trapezgewinde für sichere und blitzschnelle Montage
Integrierte Dichtlippen für wasserdichten Abschluß zum Gehäuse

QUICK-FIT Kabelverschraubungen erfüllen die jeweiligen Vorschriften für Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet für den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen.

Gemäß EU-Richtlinie 76/436/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten.



Farbe:	Grau RAL 7035
Gewinde:	M 32
Klemmbereich:	11 - 21 mm
Gewindelänge:	10.0 mm