

Kabelverschraubung EPN 250 M 20 LG schwarz Polyamid RAL 9005 (VE 100)



M 20 LG SW

Artikel-Nr.: 16.462 L

Quick-Fit Kunststoff-Kabelverschraubungen

Ideale Handhabung für eine blitzschnelle Montage und sichere Fixierung und Führung von Leitungen und Kabeln. Zugelassen nach VDE, UL und CSA. Brandschutzklasse UL 94 V0, Schutzart IP 68 bis 5 bar, mit Vibrationsschutz und integrierter Verdrehsicherung.

Mit unserer neuen Kabelverschraubungsreihe QUICK-FIT haben wir die Anforderungen der Europeanorm EN 50 262 umgesetzt

Typ-A: Kabelverschraubungen für Schnellmontage

Typ-B: Kabelverschraubungen für extreme mechanische Beanspruchungen

Temperaturbereich -30°C / + 100°C

Vibrationsschutz integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage

Brandklasse V0 nach UL 94

Schutzart IP 68 - 5 bar

Lamellenkonstruktion für optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablem Klemmbereich

Mehrgang-Trapezgewinde für sichere und blitzschnelle Montage

Integrierte Dichtlippen für wasserdichten Abschluß zum Gehäuse

QUICK-FIT Kabelverschraubungen erfüllen die jeweiligen Vorschriften für Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet für den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen.

Gemäß EU-Richtlinie 76/436/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten.



Gewinde:	M 20
Klemmbereich:	6 - 12 mm
Farbe:	Schwarz RAL 9005
Gewindelänge:	15.0 mm