

Kabelverschraubung EPN 250 M 40x1,5 schwarz Polyamid RAL 9005 (VE 10)

Artikel-Nr.: 16.465

Quick-Fit Kunststoff-Kabelverschraubungen

Ideale Handhabung für eine blitzschnelle Montage und sichere Fixierung und Führung von Leitungen und Kabeln. Zugelassen nach VDE, UL und CSA. Brandschutzklasse UL 94 V0, Schutzart IP 68 bis 5 bar, mit Vibrationsschutz und integrierter Verdrehsicherung.

Mit unserer neuen Kabelverschraubungsreihe QUICK-FIT haben wir die Anforderungen der Europanorm EN 50 262 umgesetzt

Typ-A: Kabelverschraubungen für Schnellmontage
Typ-B: Kabelverschraubungen für extreme mechanische Beanspruchungen

Temperaturbereich -30ºC / + 100ºC
Vibrationsschutz integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage
Brandklasse V0 nach UL 94
Schutzart IP 68 - 5 bar
Lamellenkonstruktion für optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablem Klemmbereich
Mehrgang-Trapezgewinde für sichere und blitzschnelle Montage
Integrierte Dichtlippen für wasserdichten Abschluß zum Gehäuse

QUICK-FIT Kabelverschraubungen erfüllen die jeweiligen Vorschriften für Chlor-, Schwefel-, Silikon-, Halogen-, Blei-, Cadmium-, Chrom-, und Quecksilberverbindungen und sind besonders geeignet für den Einsatz bei erschwerten Klimabedingungen.

Gemäß EU-Richtlinie 76/436/EEC als Berichtigung der 2002/95/EC und der 2003/11/EC sind keine bromhaltigen Flammschutzmittel (PBB und PBDE sowie OctaBDE und PentaBDE) enthalten.

Gewinde:	M 40
Klemmbereich:	19 - 28 mm
Farbe:	Schwarz RAL 9005