EP D TN 230V/16A FM Überspannungs-schutz / 2-polig mit Fernmeldekontakt

Artikel-Nr.: 380563

Zweipoliger, kompakter Überspannungsableiter Typ 3 für Nennspannungen 230 V

- mit Fernmeldekontakt (FM)
- Praktisches Kompaktgehäuse mit geringstem Platzbedarf
- Bei Parallel- bzw. Stichverdrahtung auch undgt; 16 A möglich
- keine Leckströme zum PE (Leckstromfrei)
- Leitungs- und Geräteüberwachung (LED)

Technische Daten EP D TN 230V/16A/FM
Nennspannung AC UN 230 V~
Höchste Dauerspannung AC Uc 255 V~
Nennlaststrom IL 16 A
Schutzpegel L-N Up = 1,0 kV
Schutzpegel L/N-PE Up = 1,5 kV
Kombinierter Stoß Uoc 4 kV
Ansprechzeit L-N/L,N-PE = 25/= 100 ns
Nennableitstoßstrom (10 x 8/20) In 5 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) Imax 8 kA
Max. zul. Leitungs- bzw. Vorsicherung 16 A gL/gG
Betriebstemperaturbereich TU -40 - +80 °C
Min. Anschlussdrahtquerschnitt 1,5 mm² eindrähtig / 1,0mm² flexibel mit Aderendhülse
Max. Anschlussdrahtquerschnitt 2,5mm² eindrähtig/1,5mm² flexibel mit Aderendhülse
Gehäusematerial/Farbe Polykarbonat (halogenfrei) UL94-V0/gelb
Schutzart (IEC EN 60529) IP 20
Montage auf Hutschiene 35 mm (DIN EN 50 022)
FM-Kontakte/Kontaktform Öffner
Schaltleistung 250 V/2 A
Max. Anschlussdrahtquerschnitt FM 1,5mm² eindr. / feindr.