IP BC TN 25/50 FM Kombi-Ableiter für zweipolige TN-Netzsysteme

Artikel-Nr.: 381239

Mehrpoliger Kombi-Ableiter für 1-phasige TN-Systeme.

- Kombi-Ableiter Typ 1+ Typ 2
- Prüfnormen: IEC 61643-1 / EN 61643-11
- Schwingprüfung nach DIN EN 60068-2-6, IEC 60068-2-6
- Schockprüfung nach DIN EN 60068-2-27, IEC 60068-2-27
- Schutzart nach IEC EN 60529: IP 20
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- NEU: Mit nur einem Fernmeldekontakt (FM) wegen Durchverdrahtung
- FM-Kontakt: Öffner

Technische Daten IP BC TN 25/50/FM
Nennspannung AC UN 230/400 V~
Höchste Dauerspannung AC Uc 255 V~
Isolationswiderstand Risol undgt;10 GO
Schutzpegel bei 100% Ansprechblitzstoßspg. (1,2/50) Up = 2,5 kV
Schutzpegel bei Iimp L-PE Up = 2,5 kV
Ansprechzeit tA undlt;50 ns
Blitzstoßstrom (10/350) L+N-PE Itotal 50 kA
Blitzstoßstrom (10/350) L,N-PE Iimp 25 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung Ik 50 kAeff
Max. zul. Vorsicherung F2 (Stichanschluss) 160 A gL/gG
Max. zul. Vorsicherung F1 (V-Verdrahtung) 125 A gL/gG
Betriebstemperaturbereich TU -40 - +80 °C
Max. Anschlussdrahtquerschnitt mehrdr. bis 50/feindr. bis 35 mm²
Empf. Anschlussdrahtquerschnitt 25 mm²
Max. Anschlussdrehmoment Klemmen 4,0 Nm
Gehäusematerial/Farbe Polykarbonat (halogenfrei) UL94-V0/gelb
Schaltleistung 250 V/2 A
Max. Anschlussdrahtquerschnitt FM 1,5 mm²