

**NSGAFÖU 1,8/3kV 4² kurzschlußfest
schwarz (Cu Zahl 38,0)**



4 mm²

Artikel-Nr.: 38503H		
Technische Daten	Aufbau	Eigenschaften
Sonder-Gummiaderleitung nach DIN VDE 0250 Teil 602 Temperaturbereich bewegt -25°C bis +80°C nicht bewegt -40°C bis +80°C zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C Nennspannung U0/U 1,8/3 kV höchstzulässige Betriebsspannung - in Dreh- und Einphasenwechselstromanlagen U0/U 2,1/3,6 kV - in Gleichstromanlagen U0/U 2,7/5,4 kV Prüfspannung 6 kV Mindestbiegeradius bewegt 10x Außen Ø nicht bewegt 6x Außen Ø	Cu-Litze verzinkt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrätig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 EPR-Isolation, Mischungstyp 3GI3 nach DIN VDE 0207 Teil 20 Äußere Umhüllung: Polychloropren 5GM3 nach DIN VDE 0207 Teil 21 Farbe schwarz	Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404, DIN EN 60811-404 Brennverhalten nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfmethode B)

Farbe:	Schwarz
Querschnitt:	4²