

EP C TN 350FM 2-poliger Überspannungsableiter mit Fernmeldekontakt

Artikel-Nr.: 385550

Zweipoliger kompakter und leckstromfrierender Überspannungsableiter z. B. für ein 1-phasiges TN-System.



- IEC-Prüfklasse Typ 2
- Nennspannung ACUN 230/400 V~
- Höchste Dauerspannung ACUc 350 V~
- Schutzpegel bei 5 kAUp = 1,3 kV
- Schutzpegel bei In (8/20 µs)Up = 1,75 kV
- AnsprechzeitA undlt;25 ns
- Nennableitstoßstrom (8/20 µs)In 15 kA
- Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs)Imax 40 kA
- Max. zul. Leitungs- bzw. Vorsicherung 125 A gG
- BetriebstemperaturbereichTUMax.
Anschlussdrahtquerschnitt mehrdr. 35/feindr. 25mm²
- Empf. Anschlussdrahtquerschnitt 16 mm²
- Max. Anzugsdrehmoment Klemmen 4,0 Nm
- Gehäusematerial/Farbe Polykarbonat (halogenfrei) UL94-V0/gelb
- Schutzart (IEC EN 60529) IP 20
- Montage auf 35 mm-Hutschiene (EN 60715)
- FM-Kontakte/Kontaktform Öffner
- Schaltleistung Fernmeldekontakt 250 V/2 A
- Max. Anschlussdrahtquerschnitt FM 1,5 mm²
- Netzform 1-phasige TN-Systeme -40 - +80 °C