EL-T2/3+1-350-FM
Überspannungsableiter Typ 2 mit Fernmeldekontakt

Artikel-Nr.: 388117

Durchgängig steckbarer Überspannungsableiter Typ 2 für dreiphasige TT- und TNS-Systeme.

- Prüfnormen: IEC 61643-11 / EN 61643-11
- Schwingprüfung nach DIN EN 60068-2-6, IEC 60068-2-6
- Schockprüfung nach DIN EN 60068-2-27, IEC 60068-2-27
- 3+1-Schaltung
- Montage auf 35 mm Hutschiene (EN 60715)
- Mit FM-Kontakt: Wechsler

Technische Daten EL-T2/3+1-350-FM
IEC-Prüfklasse/EN-Type Typ 2 / class II
Nennspannung AC UN 230 V~
Höchste Dauerspannung AC Uc 350 V~
Nennableitstoßstrom (8/20) In 20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20) Imax 40 kA
Schutzpegel bei In Up = 1,5 kV
Schutzpegel bei 5 kA Up = 1,0 kV
Schutzpegel N-PE Up = 1,5 kV
Folgestromlöschfähigkeit AC N-PE Ifi 100 Aeff
Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung Ik 25 kAeff
Max. zul. Vorsicherung 125 A gL/gG
Betriebstemperaturbereich TU -40 - +80 °C
Min. Anschlussdrahtquerschnitt 1,5mm² eindr. / feindr.
Max. Anschlussdrahtquerschnitt 35mm² mehrdr./25mm² feindr.
Gehäusematerial/Farbe Thermoplast, gelb, UL 97 V-0
Schutzart (IEC EN 60529) IP 20
Einbaumaße (DIN 43880) TE 4 TE
Max. Betriebsspannung FM 250 V AC/125 V DC
Max. Betriebsstrom FM 1 A AC/200 mA DC