



UMG 96 S2 Energy Analyser BS: 90...265VAC (50/60Hz) oder

Artikel-Nr.: 52.34.002

UNIVERSELLES EINSATZGEBIET

Geeignet für TN- und TT-Netze mit 1 und 5 A Wandleranschluss

HOHE MESSGENAUIGKEIT

Wirkenergie mit Genauigkeitsklasse 0,5S (... / 5 A Wandler)

KOMPAKTHEIT

Hohe Performance in kompakter 96er Bauform mit geringer Einbautiefe

NIEDRIGER INTEGRATIONS-AUFWAND

Einfache Integration in übergeordnete Systeme durch offenen Kommunikationsweg über Modbus RTU

GERINGER KONFIGURATIONS-AUFWAND

Unkomplizierte Nutzung mit geringem Konfigurationsaufwand

VISUALISIERUNG UND DOKUMENTATION

Umfangreiche Möglichkeiten zur Datenaufbereitung, Visualisierung und Dokumentation durch die Netzvisualisierungssoftware GridVis®-Basic

KOMPATIBILITÄT

Niedriger Integrationsaufwand durch hohe Kompatibilität zu gängigen Wandlern

TARIFUMSCHALTUNG

Einfache Tarifumschaltung als weiterer Baustein für Energie- und Kostentransparenz