


Kabelverschraubung Helutop Easy M20 gewindelos / RAL 7035 (VE 50)

Artikel-Nr.: 908055H

HELUTOP® Easy **Die Vorteile**

Die neuartige HELUTOP® Easy Kabelverschraubung verzichtet auf herkömmliche Verbindungstechniken wie Gewindebohrung oder Kontermutter. Ein Feder/Einrastsystem ermöglicht eine schnelle Montage - auch an schwer zugänglichen Stellen oder an Hohlräumen, die von der Rückseite unzugänglich sind und damit keine Kontermutter verwendet werden kann. Das einmalige Feder/Einrastsystem der HELUTOP® Easy ermöglicht eine einhändige, sichere und schnelle Montage; selbst bei Handmontage wird der gleiche Verdrehschutz der Verschraubung gegenüber der Gehäusewand erzielt, wie dies bei herkömmlichen Verschraubungen mit Kontermutter der Fall ist. Die schnelle Montagezeit der HELUTOP® Easy sowie der Verzicht auf Gewindebohrungen oder Kontermuttern bieten ein erhebliches Einsparpotenzial.

- kein Montagewerkzeug
- keine Gewindebohrungen notwendig
- keine Kontermuttern notwendig
- gleicher Klemmbereich wie HELUTOP HT-Serie
- VDE-Zulassung nach DIN EN 62444
- Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fi xiert
- auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere nicht erreicht werden kann „easyundquot; zu montieren
- Montage: einfach eindrücken und im Uhrzeigersinn zuschrauben - auch per Hand
- die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde
- der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten
- großer Wanddickenbereich: 0,5 - 4,0 mm
- einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand

Technische Daten
Material
Gehäuse: PA 6
Deckel: PA 6
Dichtung: CR
Scheibe: CR
Unteres Schnellverschluss-Gehäuse: PA 6

Entflammbarkeit: V2 (nach UL 94)
Schutzklasse: IP66 / IP68 - 5 Bar
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C (kurzfristig: -30°C bis +150°C)
Approbation: VDE nach DIN EN 62444

Farbe:	Grau RAL 7035
Gewinde:	M 20
Klemmbereich:	6 - 12 mm