



Kabelverschraubung Helutop Easy M25 gewindelos / RAL 9005 (VE 25)

Artikel-Nr.: 908385H

HELUTOP® Easy **Die Vorteile**

Die neuartige HELUTOP® Easy Kabelverschraubung verzichtet auf herkömmliche Verbindungstechniken wie Gewindebohrung oder Kontermutter. Ein Feder/Einrastsystem ermöglicht eine schnelle Montage - auch an schwer zugänglichen Stellen oder an Hohlräumen, die von der Rückseite unzugänglich sind und damit keine Kontermutter verwendet werden kann. Das einmalige Feder/Einrastsystem der HELUTOP® Easy ermöglicht eine einhändige, sichere und schnelle Montage; selbst bei Handmontage wird der gleiche Verdrehenschutz der Verschraubung gegenüber der Gehäusewand erzielt, wie dies bei herkömmlichen Verschraubungen mit Kontermutter der Fall ist. Die schnelle Montagezeit der HELUTOP® Easy sowie der Verzicht auf Gewindebohrungen oder Kontermuttern bieten ein erhebliches Einsparpotenzial.

- kein Montagewerkzeug
- keine Gewindebohrungen notwendig
- keine Kontermuttern notwendig
- gleicher Klemmbereich wie HELUTOP HT-Serie
- VDE-Zulassung nach DIN EN 62444
- Verschraubung und Kabel werden mit rechtsgängigem Gewinde fixiert
- auch bei Platzmangel oder wenn das Gehäuseinnere nicht erreicht werden kann „easy“ zu montieren
- Montage: einfach eindrücken und im Uhrzeigersinn zuschrauben - auch per Hand
- die Verschraubung sitzt genauso fest wie eine Verschraubung mit Gewinde
- der Körper und das Oberteil haben die gleichen Schlüsselweiten
- großer Wanddickenbereich: 0,5 - 4,0 mm
- einfache, schnelle Demontage mit Werkzeug, ohne Beschädigung von Verschraubung und Wand

Technische Daten

Material

Gehäuse: PA 6

Deckel: PA 6

Dichtung: CR

Scheibe: CR

Unteres Schnellverschluss-Gehäuse: PA 6



Entflammbarkeit: V2 (nach UL 94)

Schutzklasse: IP66 / IP68 - 5 Bar

Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C (kurzfristig: -30°C bis +150°C)

Approval: VDE nach DIN EN 62444

Gewinde:	M 25
Farbe:	Schwarz RAL 9005
Klemmbereich:	11 - 17 mm