

Dach-Filterlüfter mit 4 Flachlüftern 230 VAC / Ral 7035 lichtgrau

Artikel-Nr.: DVL 440

Dachlüfter DVL 440
Luftleistung freiblasend 71 m³/h
Temperaturbereich -10 bis +55°C
Montage-Ausschnitt 223 x 223 mm
Abmessungen (L x B x H) 287 x 287 x 104 mm
Einbautiefe 50 mm
Gehäuse ABS-Kunststoff RAL 7035

Mit einem Dachlüfter wird die warme Luft aus dem oberen Schaltschrankbereich abgesaugt und damit ein Wärmestau verhindert. Die Montage und Filterwechsel kann ohne Werkzeug erfolgen, Man benötigt die gleichen Montageausschnitte wie bei der Filterlüfterserie LV, und kann diese auch kombinieren. Als Lufteintritt sollte ein Filter im unteren Bereich des Schaltschranks eingebaut werden.



Das Dach-Filterlüfter-Modell DVL 440



Technische Daten / Technische Daten				
DVL 440				
Typ	DVL 440	Art-Nr.	001001	001001
Material	ABS-Kunststoff	Farbe	RAL 7035	RAL 7035
Abmessungen (L x B x H)	287 x 287 x 104 mm	Montage-Ausschnitt	223 x 223 mm	223 x 223 mm
Einbautiefe	50 mm	Luftleistung freiblasend	71 m³/h	71 m³/h
Temperaturbereich	-10 bis +55°C	Filtermaterial	HEPA-Filter	HEPA-Filter
Montage	ohne Werkzeug	Filterwechsel	ohne Werkzeug	ohne Werkzeug
Abmessungen (L x B x H)	287 x 287 x 104 mm	Montage-Ausschnitt	223 x 223 mm	223 x 223 mm
Einbautiefe	50 mm	Luftleistung freiblasend	71 m³/h	71 m³/h
Temperaturbereich	-10 bis +55°C	Filtermaterial	HEPA-Filter	HEPA-Filter
Montage	ohne Werkzeug	Filterwechsel	ohne Werkzeug	ohne Werkzeug
Abmessungen (L x B x H)	287 x 287 x 104 mm	Montage-Ausschnitt	223 x 223 mm	223 x 223 mm
Einbautiefe	50 mm	Luftleistung freiblasend	71 m³/h	71 m³/h
Temperaturbereich	-10 bis +55°C	Filtermaterial	HEPA-Filter	HEPA-Filter
Montage	ohne Werkzeug	Filterwechsel	ohne Werkzeug	ohne Werkzeug

Hersteller: Petzold & Otto
Produktionsort: Reichenbach
Produktionsjahr: 2024

