



Elektronischer Drehstromwandlerzähler mit MID 3x230/400V 5//1A mit LCD-Display

Artikel-Nr.: SINUS 5//1 SO MID

Digitaler Drehstrom-Messwandlerzähler für 5A und 1A

**Zur Messung von Wirk- und Blindenergie mit
Rücklaufsperrung.**

mit EU-gültiger MID-Beglaubigung
Made in Germany

Nennspannung: 3x230 / 400 V

Nennstrom: 5//1 A, Messbereich 0,01 ... 1 (6) A

Nennfrequenz: 50 Hz

Genauigkeitsklasse 1 (class B)

Arbeitstemperaturbereich: -10°C ... +45°C

Einbaubreite 4 TE (72 mm)

LC-Display 8-stellig (6+2 Nachkommastellen)

Installationsselbsttest

Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteneingang

Mit 2 N-Klemmen (Durchschleifen des Neutralleiters)

Mit 2 S0-Impulsausgängen für Wirk- und Blindenergie, mit 5000
Imp./ kWh / kvarh

Mit 2 LED s für Wirk- und Blindenergie, Dauerlicht bei
Netzanschluss ohne Last und proportional zur Leistung
blinkend mit 20000 Imp./ kWh / kvarh

Im Menü kann angezeigt werden:

Verbrauch,
Spannung (V),
Strom (A),
Leistung (W),
Scheinleistung (VA),
Blindleistung (var),
Frequenz (Hz),
Leistungsfaktor (cos phi)



g) Energierichtung:	Bezug
j) S0:	ja
l) MID Zulassung:	ja
f) Anzeige:	LCD Anzeige
a) Typ:	Drehstromzähler
c) Spannung:	3 x 230/400V AC
e) Einbaubreite:	4 TE
b) Messart:	Wandlermessung
d) Nenn-(max.) Strom:	5 // 1 A
i) Tarife:	2 Tarif