



Elektronischer Drehstromzähler mit MID 3x230/400V 5(85)A mit LCD-Display und

Artikel-Nr.: SINUS 85 MOD-BUS MID

Digitaler Drehstromzähler, direktmessend bis 85 A / Phase

Zur Messung von Wirk- und Blindenergie mit Rücklaufsperrung.

mit EU-gültiger MID-Beglaubigung

Made in Germany

Nennspannung: 3x230 / 400 V

Nennstrom: 5 (85) A, Messbereich: 0,25 ... 85 A

Nennfrequenz: 50 Hz

Genauigkeitsklasse 1 (class B)

Arbeitstemperaturbereich: -25°C ... +55°C

Einbaubreite 4 TE (72 mm)

LC-Display 8-stellig (6+2 Nachkommastellen)

Installationsselbsttest

Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteneingang

Mit 2 N-Klemmen (Durchschleifen des Neutralleiters)

Mit 2 S0-Impulsausgängen für Wirk- und Blindenergie, mit 500 Imp./ kWh / kvarh

Mit 2 LED s für Wirk- und Blindenergie, Dauerlicht bei Netzanschluss ohne Last und proportional zur Leistung blinkend mit 5000 Imp./ kWh / kvarh

Mod-Bus Schnittstelle

Im Menü kann angezeigt werden:

Verbrauch,

Spannung (V),

Strom (A),

Leistung (W),

Scheinleistung (VA),

Blindleistung (var),

Frequenz (Hz),

Leistungsfaktor (cos phi)



b) Messart:	Direktmessung
g) Energierichtung:	Bezug
j) S0:	ja
l) MID Zulassung:	ja
f) Anzeige:	LCD Anzeige
a) Typ:	Drehstromzähler
c) Spannung:	3 x 230/400V AC
e) Einbaubreite:	4 TE
k) Schnittstellen:	Modbus
i) Tarife:	2 Tarif
d) Nenn-(max.) Strom:	5 (85)A