



## Elektronischer Drehstromzähler mit MID 3x230/400V 5(85)A mit LCD-Display

**Artikel-Nr.:** SINUS 85 SO MID

**Digitaler Drehstromzähler, direktmessend bis 85 A / Phase**

**Zur Messung von Wirk- und Blindenergie mit Rücklaufsperr.**

mit EU-gültiger MID-Beglaubigung

Made in Germany

Nennspannung: 3x230 / 400 V

Nennstrom: 5 (85) A, Messbereich: 0,25 ... 85 A

Nennfrequenz: 50 Hz

Genauigkeitsklasse 1 (class B)

Arbeitstemperaturbereich: -25°C ... +55°C

Einbaubreite 4 TE (72 mm)

LC-Display 8-stellig (6+2 Nachkommastellen)

Installationsselbsttest

Zweitarif-Zähler HT/NT mit Tarifumschalteneingang

Mit 2 N-Klemmen (Durchschleifen des Neutralleiters)

Mit 2 S0-Impulsausgängen für Wirk- und Blindenergie, mit 500 Imp./ kWh / kvarh

Mit 2 LED s für Wirk- und Blindenergie, Dauerlicht bei Netzanschluss ohne Last und proportional zur Leistung blinkend mit 5000 Imp./ kWh / kvarh

**Im Menü kann angezeigt werden:**

Verbrauch,

Spannung (V),

Strom (A),

Leistung (W),

Scheinleistung (VA),

Blindleistung (var),

Frequenz (Hz),

Leistungsfaktor (cos phi)

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| b) Messart:           | Direktmessung   |
| g) Energierichtung:   | Bezug           |
| j) S0:                | ja              |
| l) MID Zulassung:     | ja              |
| f) Anzeige:           | LCD Anzeige     |
| a) Typ:               | Drehstromzähler |
| c) Spannung:          | 3 x 230/400V AC |
| e) Einbaubreite:      | 4 TE            |
| i) Tarife:            | 2 Tarif         |
| d) Nenn-(max.) Strom: | 5 (85)A         |